



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie**

WA.RZŚ.436.1.565.2019.ZZ06.KW
WA.ZZŚ.6.435.14.2019.KW

URZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIE

Wpłynęło dnia 25.03.19

L.dz. zał.

Podpis Peter 19

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zwanej dalej ustawą o oś, a także § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), nawiązując do wystąpienia Burmistrza Żelechowa z dnia 23 stycznia 2019 r., znak: WP.OSr.6220.7.2018.3 (data wpływu: 29 stycznia 2019 r.) w sprawie administracyjnej, zainicjonowanej wnioskiem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. – reprezentowanej przez Pana Roberta Zalewskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

- I. wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce – Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- II. wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o oś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o oś, z uwzględnieniem następujących elementów:
 1. Prace budowlane prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu (nie stosować maszyn i urządzeń mogących spowodować wyciek substancji ropopochodnych do gruntu lub wód powierzchniowych);
 2. Uzgodnić warunki techniczne przeprowadzenia gazociągu przez rzeki: Żelechówka i Promnik oraz inne cieki i rowy melioracyjne z ich Administratorami;
 3. Uzgodnić warunki techniczne odprowadzania wód z odwodnienia wykopów do rzek: Żelechówka i Promnik oraz pozostałych cieków i rowów melioracyjnych (będących w kolizji z przebiegiem gazociągu) z ich Administratorami;
 4. Zaplecze budowy usytuować w miejscu położonym z dala od cieków wodnych i terenów o stałe utrzymującym się wysokim stanie wód gruntowych;
 5. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód (wyposażyć w materiały

- sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania);
6. Na etapie realizacji inwestycji, ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet), zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty;
 7. Prace odwodnieniowe prowadzić pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa;
 8. Prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu zwierciadła wód gruntowych;
 9. Po zakończeniu budowy, teren uporządkować i doprowadzić do stanu przed budową;
 10. W przypadku kolizji gazociągu ze strefami ochronnymi ujęć wody podziemnej, stosować się do zakazów i nakazów wskazanych w obowiązującej decyzji w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla danego ujęcia;
 11. Zanieczyszczone masy ziemne powstałe w czasie prac ziemnych przekazywać uprawnionym podmiotom w celu ich wywozu i unieszkodliwienia bądź składowania;
 12. Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
 13. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
 14. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 15. Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
 16. Zapewnić właściwą organizację robót na czas remontów i napraw.

UZASADNIENIE

Pan Robert Zalewski, pismem z dnia 26 września 2018 r., wystąpił do Burmistrza Żelechowa z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Do pisma dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 397 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo wodne, Burmistrz Żelechowa wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie z prośbą o opinię dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce – Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew”.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, t.j.) i wydanym na jej podstawie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506) w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, a także w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, miejscowo właściwym do prowadzenia przedmiotowej sprawy jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. W związku z powyższym, Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie pismem z dnia 18 marca 2019 r. znak: WA.ZZŚ.6.435.14.2019.KW przekazał sprawę do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Przedmiotowa inwestycja będzie polegać na wykonaniu gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gończyce – Siedlce, na odcinku Gończyce – Jarczew o średnicy DN 3000 mm i długości wynoszącej około 17,5 km. W skład gazociągu będą wchodzić odcinki liniowe oraz obiekty towarzyszące, których budowa jest niezbędna z punktu widzenia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania inwestycji.

W miejscowości Gończyce na terenie istniejącej stacji zostanie dobudowana stacja gazowa regulacyjno-pomiarowa oraz wybudowane gazociągi o średnicach do 219,1 mm. Długość gazociągów na terenie stacji będzie wynosić około 100 m. Na terenie stacji będą wykonane ciągi redukcyjne i pomiarowe, filtry, podgrzewacze, zespoły zaporowo-upustowe, układ obejścia ręcznego stacji oraz kotłownia.

Analizowana inwestycja będzie realizowana na terenie woj. mazowieckiego (powiat garwoliński, gmina Sobolew (Lca 2990,0 m) i gmina Żelechów (Lca 12970,0 m) oraz na terenie woj. lubelskiego (powiat łukowski, gmina Wola Mysłowska (Lca 1500,0 m).

Zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania na terenie gminy Wola Mysłowska oraz miasta i gminy Żelechów, inwestycja będzie realizowana na obszarach produkcji rolnej oraz na terenach o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej. Gmina Sobolew nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowany gazociąg będzie krzyżował się z infrastrukturą liniową o znaczeniu krajowym, regionalnym i lokalnym. Inwestycja będzie przecinała drogę krajową, wojewódzką oraz inne drogi o znaczeniu lokalnym, sieć i przyłącza gazowe (15 kolizji) oraz sieć i przyłącza kanalizacyjne (19 kolizji).

Inwestycja będzie przecinała rzeki: Żelechówka i Promnik oraz inne ciek i rowy melioracyjne (w sumie 15 kolizji).

Przekroczenia cieków wodnych i rowów melioracyjnych będą przeprowadzane metodą wykopu otwartego. Roboty będą wykonane w okresie minimalnych przepływów wody w ciekach. Skarpy cieków będą odtwarzane i zabezpieczane przed rozmyciem, a koryta cieków przywracane do stanu pierwotnego. Uzupełnienia paliwa w maszynach i urządzeniach będzie odbywać się w odległości nie mniejszej niż 50 m od koryta cieku/rowu.

Woda zużywana do wykonywania prób szczelności będzie odbierana beczkowitzem i przekazana do oczyszczalni ścieków.

Wykonawca dokona odtworzenia ewentualnych naruszeń systemu melioracji wodnych na podstawie uprzednio dokonanych uzgodnień z ich zarządcami.

Wykopy będą wykonane z zastosowaniem urządzeń mechanicznych. W szczególnych przypadkach, w rejonie kolizji z istniejącą infrastrukturą, roboty ziemne będą wykonywane ręcznie.

Zaplecza placu budowy zostanie usytuowane poza obszarami leśnymi i podmokłymi, w rejonie dróg publicznych.

Z uwagi na niewielkie wydajności odwodnień oraz krótkotrwały charakter prac, wpływ odprowadzanej wody na reżim hydrologiczny odbiorników będzie znikomy i ustanie po zakończeniu prac odwodnieniowych.

Inwestor planuje prowadzić podczyszczanie odprowadzanych wód z odwodnień w piaskownikach. Projektowane piaskowniki będą spełniały funkcję prewencyjną (zasada przezorności), na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych związanych np. z uszkodzeniem siatki okrywającej część filtracyjną igłofiltru. Piaskownik zabezpieczy odbiornik przed przedostaniem się piasku do odbiornika. Piaskowniki spowodują uspokojenie przepływu i sedymentację ewentualnej zawiesiny. Zagwarantują, że na wylocie wód od odbiornika wartości zawiesiny ogólnej nie przekroczą wartości dopuszczalnej wynoszącej 35 mg/l (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz.U. 2014 poz. 1800). Ochronie odbiorników służyć będą również działania takie jak zabezpieczenia skarp i dna np. płytami betonowymi oraz wykoszenie i odmulenie dna przez rozpoczęciem prac. Rury bezpośrednio wprowadzające wodę do odbiorników będą ułożone pod kątem 45°, co ograniczy erozję powodowaną strumieniem odprowadzanej wody. Po zakończeniu prac odwadniających uzbrojenie skarp i dna poszczególnych odbiorników zostanie zdemonstrowane, a teren przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

Warunki prowadzenia prac odwodnieniowych, w tym ilości odprowadzanej wody z poszczególnych odcinków, miejsca zrzutu odpompowywanych wód, sposoby zabezpieczeń odbiorników i jakości ich wód, zostaną zawarte w wymaganych prawem pozwoleniach wodnoprawnych i uzgodnione z ich administratorami.

Po zakończeniu prac odwadniających, uzbrojenie skarp i dna poszczególnych odbiorników zostanie zdemonstrowane, a teren przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

Wody opadowe z dachów kontenerów oraz powierzchni utwardzonych na terenie stacji gazowych będą odprowadzane na tereny nieutwardzone. Część nieutwardzona stacji będzie wysypana żwirem lub grysem, co umożliwi infiltrację wód opadowych do gruntu nie zaburzając lokalnych stosunków wodnych.

Na etapie realizacji inwestycji, ścieki bytowe, wytwarzane przez pracowników, będą odprowadzane do przewoźnych toalet i wywożone do zlewni ścieków przez firmę zewnętrzną.

W bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego terenu nie występują obszary Natura 2000, a także elementy chronionego krajobrazu takie jak: parki narodowe, rezerваты, parki krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu.

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (Dz.U. 2016 poz. 1911), przedmiotowa inwestycja jest położona na obszarze dwóch jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): „Wilga od źródeł do Dopływu z Brzegów” o kodzie RW200017253634 i „Promnik” o kodzie RW200019253.

JCWP nr RW200017253634 o nazwie „Wilga od źródeł do Dopływu z Brzegów” jest naturalną częścią wód o złym stanie wód. Jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych i objęta derogacją czasową do roku 2027, ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna i przemysłowa. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej. Zaplanowano też działania obejmujące „przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych. Dobry stan tej części wód będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

JCWP nr RW20001925349 „Promnik” jest naturalną częścią wód o złym stanie. Jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych i objęta derogacją czasową do roku 2021, ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości.

Analizowany teren znajduje się w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 66, która, zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (Dz. U. 2016, poz. 1911), charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym. Realizacja celów środowiskowych JCWPd jest niezagrożona.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń warunków korzystania z wód regionu Środkowej Wisły (rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Dz. U. Woj. Maz. Poz. 3449 z póź. zm.).

Zgodnie z „Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły” (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły” - Dz. U. z 2016 r. poz. 1841), teren objęty realizacją przedmiotowej inwestycji nie jest położony na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.

Przedmiotowa inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Oddziaływanie na środowisko wodne prac budowlanych prowadzonych przy realizacji przedsięwzięcia będzie krótkotrwałe, nieciągłe i skończy się z chwilą finalizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, należy przyjąć, że przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności, które miałyby wpływ na stan ilościowy i jakościowy jednolitych części wód oraz zagrażałoby realizacji celów środowiskowych przyjętych dla nich.

Mając powyższe na uwadze, uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z-CADYREKTORA

Małgorzata Moś

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów
2. RZŚ – a/a
3. ZZŚ – a/a



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Warszawie

WA.ZZŚ.6.435.14.2019.KW

P. Motachowski

Warszawa, 18 marca 2019 r.

URZĄD MIEJSKI W ŻELECHOWIE

Wpłynęło dnia 22.03.19

L.dz. zał.

Podpis P. Motachowski

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zawiadamiam o przekazaniu do organu właściwego w sprawach wydawania ocen wodnoprawnych tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosku Burmistrza Żelechowa, z dnia 23 stycznia 2019 r. znak: WP.OŚr.6220.7.2018.3.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2019 r., do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie wpłynął wniosek Burmistrza Żelechowa, z dnia 23 stycznia 2019 r. znak: WP.OŚr.6220.7.2018.3. o wydanie opinii zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) dla przedsięwzięcia polegającego „budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku Gończyce – Jarczew o parametrach DN 300 MOP 5,5 wraz z przyłączami do stacji w m. Żelechów oraz Jarczew”.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, t.j.) i wydanym na jej podstawie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506) w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, a także w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, miejscowo właściwym do prowadzenia przedmiotowej sprawy jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wobec faktu, iż Dyrektor Zlewni w Warszawie nie jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, niniejszym przekazuję go zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, t.j.) do załatwienia wg właściwości.

Otrzymują:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecz 13B, 03-194 Warszawa;
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Żelechowa, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów.

DYREKTOR

ARu
Anna Rudlicka

